

玮誉 WY-AT23058

玮誉WY-AT23058是一款双路9004/9005芯片组的定制化计算服务器产品，基于2颗AMD EPYC™ 9004/9005系列处理器构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。



硬核性能

- 支持2颗AMD EPYC™ 9004/9005系列处理器，支持高达400W/500W功耗，计算性能强劲；
- 支持16个DDR4内存插槽，频率高达4800MHz/6400MHz；
- 主板搭载PCI-E5.0x16显卡插槽和PCI-E4.0 M.2插槽，可与PCI-E 4.0设备配合使用，以提供优越的性能。



高效专业

- 支持全系列专业显卡，包括RTX5880Ada, RTX5000等；
- 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡，用于复杂的图形处理和计算加速；
- 兼容目前主流的图形设计应用，并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化，面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计，实现高效节能，具备出色的能源效率；
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等，专业体验，提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-AT23058
处理器	支持2颗AMD EPYC 9004/9005系列处理器, 高达功率Genoa 400W/Turin 500W
芯片组	AMD SP5
内存	支持16 (8x2) 个DDR5 内存插槽, 1DPC, Genoa 4800MHz / Turin 6400MHz 支持RDIMM、3DS RDIMM, 高达支持4TB内存
RAID卡	可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	10个SATA 3.0 (2个SFF-8643+2个7pin SATA) 2个MCIO (PCIe 5.0x8), 可支持4个U.2 NVMe 2个M.2 接口, PCIe 5.0 x4, 2280 & 22110
PCIE拓展	支持5个标准PCIe扩展插槽 (5*PCIe 5.0 x16)
I/O端口	1个COM 1个VGA 4个USB 3.0 1个1Gbps RJ45管理网口 2个1Gbps RJ45数据网口 1个UID (按键/指示灯)
电源	2000W ATX
机箱尺寸	塔式 (550mm×235mm×535mm) 深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

