

玮誉 WY-H222028

玮誉WY-H222028是一款双路SP3 LGA4094塔式通用国产自主可控服务器产品，基于海光 2/3 号7000/5000 全系列处理器构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。



硬核性能

- 支持 1-2 颗海光 2/3 号 7000/5000 全系列 CPU, 支持高达 280W 功耗, 计算性能强劲;
- 支持 16 个 DDR4 内存插槽, 频率高达 3200MHz;
- 主板搭载 PCI-E 4.0 x16 显卡插槽和 PCI-E 4.0 M.2 插槽, 可与 PCI-E 4.0 设备配合使用, 以提供优越的性能。



高效专业

- 具备丰富的规格选配和强大的扩展能力, 可根据业务需求进行弹性配置, 应用于虚拟化、云计算、数据库和人工智能等应用。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计, 实现高效节能, 具备出色的能源效率;
- 支持 IPMI 远程管理、支持企业级部件等, 专业体验, 提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-H222028
处理器	支持 1-2 颗海光 2/3 号 7000/5000 全系列 CPU 高达支持 32 核, 64 线程, TDP 280W, SP3 LGA4094
芯片组	LGA4094
内存	支持 DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/NVDIMM 内存 内存频率支持 1866/2133/2400/2666/2933/3200MHz
RAID卡	可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	支持1个M.2插槽 (PCIe Gen4 X4, 2280/22110mm) 8个前3.5"HDD(兼容2.5" SSD), 2个内置2.5" HDD/SSD, 后窗可选配2个2.5"热插拔硬盘位
PCIE拓展	6个标准PCIe Gen4扩展插槽 3个PCIe Gen4 X16 3个PCIe Gen4 X8
管理功能	板载 1 个千兆管理网口 (Aspeed AST2500)
I/O端口	2 个 USB3.0 Header, 1 个 VGA Header, F_Panel Header 按键: 电源/复位/UID, LED: 电源/UID/系统状态指示灯/网络状态指示灯
系统风扇	8 个 4Pin 风扇接口
电源	标准2U电源冗余700W
机箱尺寸	2U机架式 (650mm×437.5mm×88mm)深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

