

玮誉 WY-HT22018

玮誉WY-HT22018是一款飞腾FT-S2500通用国产自主可控服务器产品，基于飞腾FT-S2500 CPU处理器构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。



硬核性能

- 支持2颗飞腾FT-S2500 CPU,支持高达 150W功耗,计算性能强劲;
- 支持16个DDR4内存插槽,频率高达3200MHz;
- 主板搭载PCI-E4.0x16显卡插槽和SATA3.0*4插槽,可与PCI-E 4.0设备配合使用,以提供优越的性能。



高效专业

- 支持全系列专业显卡,包括RTX5880Ada, RTXA5000等;
- 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡,用于复杂的图形处理和计算加速;
- 兼容目前主流的图形设计应用,并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化,面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计,实现高效节能,具备出色的能源效率;
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等,专业体验,提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-HT22018
处理器	采用2颗腾云S2500处理器, ARMv8.0架构, 128个FTC-663自主处理核心 16nm工艺, 2.1GHz主频, 150W低功耗
芯片组	FT-S2500
内存	16个DDR4 3200MHz存储控制器, 可实现 高达2T的内存容量
RAID卡	可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	SATA3.0*4
PCIE拓展	x16*3 x8*3
管理功能	BMC管理网口RJ45*1, 与系统网口共享 (PHY 8211)
I/O端口	USB3.0*4, VGA*1, 串口 (DB9) *1, ID灯, BMC reset button
系统风扇	CPU_FAN*2, SYS_FAN*4
电源	1250W可升级
机箱尺寸	塔式 (550mm×235mm×535mm) 深*宽*高
工作温度	0~40°C

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

