

玮誉 WY-I222038

玮誉WY-I222038是一款搭载双路至强4189芯片组的定制化计算服务器产品，基于Intel至强3代可扩展系列高性能CPU构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。



硬核性能

- 支持2颗Intel至强3代可扩展系列高性能CPU, 支持高达 270W功耗, 计算性能强劲;
- 支持16个DDR4内存插槽, 频率高达3200MHz;
- 主板搭载PCI-E4.0x16显卡插槽和PCI-E4.0 M.2插槽, 可与PCI-E 4.0设备配合使用, 以提供优越的性能。



高效专业

- 具备丰富的规格选配和强大的扩展能力, 可根据业务需求进行弹性配置, 应用于虚拟化、云计算、数据库和人工智能等应用。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计, 实现高效节能, 具备出色的能源效率;
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等, 专业体验, 提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-I222038
处理器	2个Socket P+ (LGA4189),支持英特尔 至强 第三代可扩展系列处理器; Whitley: (Ice Lake), TDP 270W
芯片组	Intel C621A芯片组
内存	高达支持4TB 3DS RDIMM 高达支持容量4TB傲腾持久内存 Intel Optane™ PMem 200 Series(Barlow Pass)
RAID卡	可选配高性能RAID控制器,支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	8个前置3.5" HDD(兼容2.5" SSD), 2个内置2.5" HDD/SSD 后窗可选配2个2.5"热插拔硬盘位, 2 x M.2 接口, 支持2242/2280 (PCI-E 4.0 x4)
PCIE拓展	4个标准PCIe 4.0 x16 (x16插槽) 2个标准PCIe 4.0 x8 (x8插槽) 3个MCIO 接口 (PCIe 4.0 x8)
I/O端口	4 x USB 3.0 接口, 1 x VGA 接口, 1 x COM接口 1 x UID 开关 (带LED灯), 4 x RJ-45 LAN 网络接口, 1 x RJ-45 IPMI 管理接口
电源	800W1+1冗余电源可升级
机箱尺寸	2U机架式 (650mm×437.5mm×88mm)深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

