

玮誉 WY-I42028

玮誉WY-I42028是一款双路LGA 3647芯片组4U双路4卡GPU的服务器产品,基于2颗Intel至强1/2代可扩展系列高性能处理器构建,实现了计算、存储、网络的全面突破。



硬核性能

- 支持2颗Intel至强1/2代可扩展系列高性能CPU,支持高达 205W功耗,计算性能强劲;
- 支持16个DDR4内存插槽,频率高达2933MHz;
- 主板搭载PCI-E3.0x16显卡插槽和PCI-E3.0 M.2插槽,可与PCI-E 3.0设备配合使用,以提供优越的性能。



高效专业

- 支持全系列专业显卡,包括RTX5880Ada, RTX5000等;
- 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡,用于复杂的图形处理和计算加速;
- 兼容目前主流的图形设计应用,并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化,面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计,实现高效节能,具备出色的能源效率;
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等,专业体验,提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-I42028
处理器	2 x Socket P (LGA 3647), Intel Xeon 第1/2代可扩展处理器 Purley: (Sky lake/Cascade Lake), TDP 205W , UPI (10.4 GT/s)
芯片组	Intel C621芯片组
内存	16个内存插槽 (6通道/CPU, 8-DIMM插槽/CPU) 支持2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM, 3DS LRDIMM
RAID卡	支持Raid 0, 1, 5, 10(2个MiniSAS (iSATA) + 2个7PIN SATA (sSATA))
本地存储	10个SATA3 6Gb/s 接口, 支持Raid 0, 1, 5, 10(2个MiniSAS (iSATA) + 2个7PIN SATA (sSATA)) 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 接口, 支持2242/2280; M.2_2可支持SATA(sSATA2)
PCIE拓展	5个标准PCIe 3.0 x16, 1个标准PCIe 3.0 x8 (x16插槽), 1个标准PCIe 3.0 x4 (x8插槽)
I/O端口	2 x USB 3.0 接口, 2 x USB 2.0 接口, 1 x VGA 接口, 1 x COM接口 1 x UID 开关 (带LED灯), 2 x RJ-45 LAN 接口, 1 x RJ-45 IPMI 管理接口
电源	2600W ATX
机箱尺寸	4U机架式 (650mm×435mm×176mm) 深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

