


玮誉 WY-I424038

玮誉WY-I424038是一款双路C621A芯片组4U双路4卡GPU的服务器产品,基于2颗Intel至强3代可扩展系列高性能处理器构建,实现了计算、存储、网络的全面突破。




硬核性能

- 支持2颗Intel至强3代可扩展系列高性能CPU,支持高达270W功耗,计算性能强劲;
- 支持16个DDR4内存插槽,频率高达3200MHz;
- 主板搭载PCI-E4.0x16显卡插槽和PCI-E4.0 M.2插槽,可与PCI-E 4.0设备配合使用,以提供优越的性能。



高效专业

- 支持全系列专业显卡,包括RTX5880Ada, RTX5000等;
- 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡,用于复杂的图形处理和计算加速;
- 兼容目前主流的图形设计应用,并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化,面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计,实现高效节能,具备出色的能源效率;
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等,专业体验,提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-I424038
处理器	支持两个第三代 Intel Xeon 可扩展处理器 每个 CPU 高达38核 热设计功率 (TDP) 高达270W
芯片组	Intel C621A芯片组
内存	支持 16 内存槽;支持 3200/2933/2666MHz 支持高达 4 TB 的 3DS 3DS RDIMM/RDIMM DDR4 (288 针) ECC 内存; 支持 4 TB 的英特尔开放 PMem 200 系列 3200 MHz
RAID卡	可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	2*M.2 22110/2280/2260/2242(支持 PCIE4.0 X4/SATA 3.0) 2*U.2,MCIO 接口 (支持 PCIE4.0 X8) 2*SATA 3.0 接口 2*MINI SAS HD 接口
PCIE拓展	6*PCIE4.0X16 (slot1-3 forCPU1;slot4-6forCPU2) 1*PCIE4.0 X8 (slot7 for CPU2)
I/O端口	1*COM, 1*VGA, 1*IPMI LAN, 2*万兆 LAN, 2*USB3.0 TYPEA, 1*USB3.0 TYPEA+1*USB3.0 TYPEC, 1 个 UID 开关
电源	2600W ATX
机箱尺寸	4U机架式 (650mm×435mm×176mm) 深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

