

## 玮誉 WY-IT12148-P

玮誉WY-IT12148-P是一款搭载i9定制化塔式双卡GPU工作站产品，基于英特尔酷睿i9处理器构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。



### 硬核性能

- 支持英特尔酷睿i9处理器，计算性能强劲；
- 支持4个DDR5内存插槽，频率高达7000MHz；
- 主板搭载PCI-E5.0x16显卡插槽和PCI-E3.0 M.2插槽，可与PCI-E 4.0设备配合使用，以提供优越的性能。



### 高效专业

- 支持全系列专业显卡，包括RTX5880Ada, RTXA5000等；
- 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡，用于复杂的图形处理和计算加速；
- 兼容目前主流的图形设计应用，并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化，面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



### 稳定品质

- 硬核的系统散热设计，实现高效节能，具备出色的能源效率；
- 专业体验，提高数据处理性能和保护数据功能。

<b>型号</b>	<b>玮誉WY-IT12148-P</b>
处理器	Support Intel Core™ 14th/ 13th/ 12th Gen Processors Intel Pentium Gold and Celeron Processors
芯片组	LGA 1700
内存	4x DDR5, Maximum Memory Capacity 256GB
RAID卡	Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
本地存储	4x M.2 (Qty)PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260/2242 devices 6x SATA 6G (Qty)
PCIe拓展	PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) PCI_E4 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset)
I/O端口	4x USB 2.0 (后置) 4x USB 2.0 (前置) 4x USB 2.0 接口 (背部) 4x USB 2.0 接口 (前部) 2x USB 5Gbps Type A (Rear) 4x USB 5Gbps Type A (Front) 1x USB 10Gbps Type A (Rear) 1x USB 10Gbps Type C (Front) 1x USB 20Gbps Type C (Rear)
电源	2000W ATX可升级配
机箱尺寸	塔式 (585mm×520mm×52mm) 深*宽*高 (不含脚垫)

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

