

## 玮誉 WY-IT22038

玮誉WY-IT22038是一款搭载双路至强4189芯片组的定制化计算服务器产品，基于Intel至强3代可扩展系列高性能CPU构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。



### 硬核性能

- 支持2颗Intel至强3代可扩展系列高性能CPU, 支持高达 270W功耗, 计算性能强劲;
- 支持16个DDR4内存插槽, 频率高达3200MHz;
- 主板搭载PCI-E4.0x16显卡插槽和PCI-E4.0 M.2插槽, 可与PCI-E 4.0设备配合使用, 以提供优越的性能。



### 高效专业

- 支持全系列专业显卡, 包括RTX5880Ada, RTX5000等;
- 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡, 用于复杂的图形处理和计算加速;
- 兼容目前主流的图形设计应用, 并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化, 面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



### 稳定品质

- 硬核的系统散热设计, 实现高效节能, 具备出色的能源效率;
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等, 专业体验, 提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-IT22038
处理器	2个Socket P+ (LGA4189),支持英特尔 至强 第三代可扩展系列处理器; Whitley: (Ice Lake ), TDP 270W
芯片组	Intel C621A芯片组
内存	高达支持4TB 3DS RDIMM 高达支持容量4TB傲腾持久内存 Intel Optane™ PMem 200 Series(Barlow Pass)
RAID卡	可选配高性能RAID控制器,支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	支持2个SATA3接口, 3个MINI SAS HD接口, 2 x M.2 接口, 支持2242/2280 (PCI-E 4.0 x4)
PCIe拓展	4个标准PCIe 4.0 x16 (x16插槽) 2个标准PCIe 4.0 x8 (x8插槽) 3个MCIO 接口 (PCIe 4.0 x8)
I/O端口	4 x USB 3.0 接口, 1 x VGA 接口, 1 x COM接口 1 x UID 开关 (带LED灯), 4 x RJ-45 LAN 网络接口, 1 x RJ-45 IPMI 管理接口
电源	1250W可升级
机箱尺寸	塔式 (550mm×235mm×535mm) 深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

